

# Epson SureLab SL-D3000

KARTA PRODUKTU



**EPSON ULTRACHROME**  
**D6 INK**

Epson SureLab SL-D3000 to 6-kolorowy, kompaktowy, suchy lab cyfrowy przeznaczony do drukowania zdjęć w wysokiej jakości. Urządzenie wykorzystuje sprawdzoną technologię głowic drukujących Micro Piezo firmy Epson, która w połączeniu z oryginalnym atramentem i technologią LUT firmy Epson zapewnia dokładne odwzorowanie i maksymalną rozdzielczość 1440 x 1440 dpi.

Opierając się na sukcesie firmy Epson w branży druku wielkoformatowego, urządzenie SL-D3000 oferuje jakość druku i spójność kolorów na poziomie porównywalnym do profesjonalnych drukarek graficznych firmy Epson. Oznacza to, że wydruki dla klientów będą miały spójny wygląd, gwarantując firmom elastyczność pracy z szerszą gamą rozmiarów i nakładów przy zastosowaniu urządzenia SL-D3000 w połączeniu z inną drukarką firmy Epson.

Urządzenie SL-D3000 zapewnia użytkownikom możliwość tworzenia różnych materiałów o szerokości od 4 do 12 cali oraz drukowania zdjęć, kart, zaproszeń, ulotek i materiałów promocyjnych na dedykowanym papierze błyszczącym, połyskliwym i matowym. Model z dwoma rolkami umożliwia jednocześnie załadowanie dwóch różnych typów nośników i/lub szerokości rolek, zapewniając dodatkową wydajność i elastyczność.

6-kolorowy zestaw atramentów fotograficznych Epson UltraChrome D6 pozwala uzyskać szeroką gamę kolorów, lepszą niż w przypadku odbitek opartych na halogenku srebra, zapewniając żywe i realistyczne wydruki charakteryzujące się doskonałą gęstością czerni.

Energoszczędne urządzenie SL-D3000 zużywa znacznie mniej energii niż mokry lab, co pozwala ograniczyć wpływ na środowisko oraz całkowity koszt posiadania. Do dalszego obniżenia kosztów druku przyczynia się precyzyjna konfiguracja głowicy drukującej i technologii LUT pod kątem ekonomicznego użycia atramentu, przy zachowaniu najwyższej jakości druku.

Konfigurowanie zadań drukowania jest bardzo proste dzięki opcjonalnemu oprogramowaniu Kontroler zamówień, które obejmuje podstawową funkcję retuszowania zdjęć. Urządzenie SL-D3000 szybko rozpoczyna drukowanie, bez konieczności podgrzewania substancji chemicznych, i może automatycznie przenosić ukończone wydruki do opcjonalnego sortera zadań A4. Jedyne wymagane regularne czynności konserwacyjne to wymiana materiałów eksploatacyjnych i odkurzanie. Jeśli przestrzeń jest ograniczona, kompaktowe urządzenie SL-D3000 można umieścić w rogu, ponieważ jego obsługa jest możliwa z dwóch przyległych boków. Ponadto urządzenie można przesuwac na kółkach.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 6-kolorowy, kompaktowy, suchy lab cyfrowy do drukowania zdjęć w wysokiej jakości
- Drukowanie na papierze błyszczącym, połyskliwym i matowym o szerokości do 30,5 cm (12 cali) i długości do 122 cm (48 cali)
- Nadaje się do drukowania zdjęć, kart, zaproszeń, ulotek oraz materiałów promocyjnych
- Zestaw profesjonalnych atramentów Epson UltraChrome D6 (C,M,Y,K,Lc,Lm) zapewnia szeroką gamę kolorów, lepszą niż w przypadku odbitek opartych na halogenku srebra
- Rozdzielczość do 1440 x 1440 dpi

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## DANE TECHNICZNE PRODUKTU

	SL-D3000 SR	SL-D3000 DR
<b>TECHNOLOGIA DRUKU</b>		
Sposób drukowania	Technologia druku atramentowego na żądanie Epson Micro Piezo z technologią kropli o zmiennej wielkości Wydajna technologia głowicy drukującej zaprojektowana dla wymagających środowisk drukowania	
Rozdzielczość druku	720 × 720 dpi (papier błyszczący / połyskliwy / matowy) 1440 × 1440 dpi (papier błyszczący/połyskliwy)	
Min. wielkość kropli	1,5 pl	
Maks. prędkość drukowania	650 arkuszy 4 × 6 cali/h (720 × 720 dpi)	
System automatycznej kontroli dyszy	Tak	
<b>INNY SPRZĘT</b>		
Moduł kontroli wilgotności	Osuszanie: 60–80%; nawilżanie: 20–40%	
Panel sterowania	Kontrolna dioda LED dla papieru rolkowego i atramentu	
Nagrzewnica	W zestawie (dla lepszej krótkoterminowej stabilności kolorów)	
Sorter	Opcja (automatyczne sortowanie do 10 zadań o rozmiarze do 8 × 12 cali)	
Moduł do nadruku tylnego	Iglowa matrycowa, 9-igłowa: 40 znaków × 2 wiersze Rozmiar znaków: 7 × 9 punktów/1 znak: 1,2 × 3,1 mm	
<b>ATRAMENT</b>		
	6-kolorowy zestaw atramentów Epson UltraChrome D6 Ink (CMYKlmLc) 700 ml	
<b>NOŚNIKI</b>		
Obsługiwane nośniki	Oryginalne nośniki firmy Epson: błyszczące, połyskliwe, matowe	
Obsługa nośników	Szerokość nośnika na rolce tylnej do 305 mm/12 cali	Szerokość nośnika na rolce przedniej do 210 mm/8 cali
	ND	Automatyczne przełączanie między rolką przednią/tylną
Liczba uchwytów rolek	1	2
Parametry techniczne rolki tylnej	maksymalna długość rolki 100 m średnica rdzenia: 76,2 ± 0,2 mm (3 cale) średnica zewnętrzna: maks. 265 mm Waga: < 8,5 kg	
Parametry techniczne rolki przedniej	ND	maksymalna długość rolki 100 m
	ND	średnica rdzenia: 76,2 ± 0,2 mm (3 cale)
	ND	średnica zewnętrzna: maks. 265 mm
	ND	Waga: < 7,5 kg
Obsługiwana szerokość nośników	102 mm (4 cale), 127 mm (5 cali), 152 mm (6 cali), 203 mm (8 cali), 210 mm (A4), 254 mm (10 cali), 305 mm (12 cali)	
Format wydruku	9 × 13 cm do 30 × 120 cm; 3,5 × 5 cali do 12 × 48 cali	
Maks. szerokość drukowania	Maks. 306,5 mm (12,07 cala)	
Marginesy wydruku	bez marginesów, marginesy definiowane przez aplikację	
Automatyczna gilotyna	Tak	
<b>WARUNKI ŚRODOWISKOWE</b>		
Temperatura	Praca: 15°C–35°C (z wyjątkiem nośnika matowego), 15°C–25°C (nośnik matowy) Przechowywanie: - 20°C–40°C	
Wilgotność	Praca: 30–60% (bez kondensacji) Przechowywanie: 5–85% (bez kondensacji)	
<b>CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA</b>		
Pobór mocy	Praca: około 600 W	
Napięcie	prąd zmienny, 100–120 V/220–240 V, 50/60 Hz	
Moduł kontroli wilgotności	Napięcie: prąd staty 3 V/6 A Pobór mocy: średnio 3 W	
<b>POZIOM HAŁASU AKUSTYCZNEGO</b>		
Poziom ciśnienia akustycznego	< 60 dB(A) (norma ISO9296)	
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>		
Wymiary (S×G×W)	850 × 760 × 730 mm	850 × 1150 × 730 mm
Waga	Ok. 119 kg	Ok. 127 kg
<b>OPROGRAMOWANIE</b>		
Dostępne oprogramowanie	Sterownik drukarki, aplikacja systemowa (pakiet standardowy) Kontroler zamówień (opcja)	
System operacyjny	Windows 7 (32/64-bitowy)	
<b>ŁĄCZNOŚĆ</b>		
Interfejs	Hi Speed USB (kabel USB do połączenia z komputerem drukarki w zestawie)	

Epson SureLab SL-D3000

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Moduł główny
- Moduł do nadruku tylnego
- Moduł kontroli wilgotności
- Dwie kasety z taśmą
- Papierowe opaski
- Arkusze czyszczące
- Moduły trzpieni
- Zestaw konserwacyjny
- Kabel USB
- Pakiet dokumentacji

## AKCESORIA

Sorter A4  
Moduł trzpienia (12 cali)  
Moduł trzpienia (210 mm)

Stojak dla modułu głównego

Stojak dla modułu sortera

Sterownik do długich wydruków

Kasetka na papier  
Kontroler zamówień

## ZGODNOŚĆ WKŁADÓW ATRAMENTOWYCH

- Czerń fotograficzna
- Cyjan
- Magenta
- Żółty
- Jasny cyjan
- Jasna magenta



Better Products for a Better Future™

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokserska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Oplata za połączenie wg taryfy operatora.)  
www.epson.pl  
LFP@epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

**EPSON®**